



100 Acryl

Pintura 100% Acrilica
SERIE 2100



Calidad



Para Exteriores



Para Interiores



Acabado Semimate



Base Agua

Siempre como recién pintada. Resistente al ensuciamiento.

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

100 Acryl es una pintura formulada con resinas 100% acrílicas. Tiene una alta resistencia a la alcalinidad del cemento, excelente resistencia al lavado, manchado, giseo y decoloración en aplicaciones a la intemperie, además de excelente rendimiento y facilidad de aplicación.

APLICACIONES

Recomendado para protección y decoración de interiores y exteriores sobre acabados de yeso, ladrillo, cemento o mortero. Ideal en construcciones donde se requiera un alto desempeño y larga duración.

PROPIEDADES

Secado Libre al Tacto: 1 Hora Máx.
Densidad: 1,30 - 1,40 Kg/l
Sólidos en Peso: 53 - 57%
Viscosidad: 110 - 115 U. Krebs
Rendimiento (a 2 manos)*: 10 - 12 m²/l
Lavabilidad: > 175,000 ciclos
Presentaciones: 4 l, 19 l

* Puede ser menor dependiendo del color aplicado, del tipo, rugosidad y porosidad de la superficie, así como del método de aplicación.

PREPARACIÓN DE LAS SUPERFICIES

- Cuando se trate de superficies que hayan sido pintadas anteriormente, se deberá quitar toda la pintura suelta; si es brillante lije; si ya polvea o es al temple, elimínala lo más posible y proceda a sellar siguiendo las instrucciones.
- La superficie a pintar deberá estar limpia y seca, totalmente libre de polvo o grasa.
- Sobre superficies de cemento, yeso o mortero tanto en interiores como exteriores, recomendamos utilizar Sellador Acrílico Berel No. 580. La dilución del sellador puede ir de 1 a 5 partes de agua por una parte de sellador dependiendo de la porosidad de la superficie. Una vez seco el sellador se podrá pintar.

INSTRUCCIONES

- Mezcle bien el contenido del envase antes y después de diluir.
- Diluya agregando agua limpia, la proporción depende de la porosidad de la superficie y del método de aplicación empleado, generalmente de un 10 a 20% es suficiente.

- Vuelva a mezclar todo el contenido del envase.
- 100 Acryl se aplica con brocha, rodillo o por aspersión.
- Deje secar un mínimo de 2 horas la primera mano antes de aplicar la segunda.

RECOMENDACIONES

- No mezcle 100 Acryl con otras pinturas.
- No agregue cargas o materiales extraños que adulteren su formulación.
- No pinte en días lluviosos ni cuando la temperatura sea menor a 10°C.
- Lave brochas y demás equipo con agua y jabón inmediatamente después de usarlos.
- El área de trabajo debe estar bien ventilada.
- No se deje al alcance de los niños.

PRODUCTOS COMPLEMENTARIOS

Sellador Acrílico No. 580

