



Berel-Text

Pasta Acrílica Texturizada
SERIE 1900



Para Exteriores



Para Interiores



Decorativo

Posee gran dureza y adherencia. Resistente a la intemperie.

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Recubrimiento texturizado de alta calidad en pasta con granulometría especial controlada. Compuesto a base de resinas acrílicas, arena sílica y grano de mármol. Posee gran dureza y adherencia, además de alta resistencia en aplicaciones a la intemperie.

APLICACIONES

Recomendado para protección y decoración de interiores y exteriores, su versatilidad permite lograr diversos acabados decorativos, puede ser aplicado sobre yeso, cemento o mampostería. Ideal cuando se requiere una opción de muy buena calidad y larga duración.

PROPIEDADES

Secado Libre al Tacto: 2-4 Horas

Densidad: 1.75 - 1.78 Kg/l

Sólidos en Peso: 80 - 83%

Viscosidad: 38000 a 43000 Cpoises

Rendimiento*: 18 - 22 m²/cub. 33 Kg pasta sin grano

14 - 16 m²/cub. 33 Kg pasta con grano medio

Presentaciones: 33 Kg

* Puede ser menor dependiendo del acabado seleccionado, del tipo, rugosidad y porosidad de la superficie, así como del método de aplicación.

PREPARACIÓN DE LAS SUPERFICIES

- Cuando se trate de superficies que hayan sido pintadas anteriormente, se deberá quitar toda la pintura suelta; si es brillante lije; si ya polvea o es al temple, elimínala lo más posible y proceda a sellar siguiendo las instrucciones.
- La superficie a recubrir deberá estar limpia y seca, totalmente libre de polvo o grasa.
- Sobre superficies interiores porosas recomendamos utilizar el Sellador Vinílico Berel No. 570. En exteriores o en aplanados de cemento con menos de tres meses de fraguado, se deberá emplear el Sellador Acrílico Berel No. 580. La dilución del sellador puede ir de 1 a 5 partes de agua por una parte de sellador dependiendo de la porosidad de la superficie. Una vez seco el sellador se podrá aplicar Berel-text.

INSTRUCCIONES

- Mezcle bien el contenido del envase antes de aplicar.
- La pasta texturizada Berel-text se aplica sin diluir
- A la pasta texturizada Berel-text sin grano, se le puede agregar grano fino, medio o grueso según el acabado deseado.
- Aplique de manera uniforme con rodillo de felpa o texturizador, llana de acero inoxidable o acrílica.
- Extienda el material para dejar un espesor uniforme, quitando el exceso con una llana o rodillo. El grueso de la capa lo da el tamaño del grano.
- Antes de que seque el producto, forme la figura deseada con la herramienta adecuada. Se logran texturas arrastrando el grano con talocha de madera en sentido vertical u otro que desee (cruzado, diagonal, etc.). Se plancha la superficie con llana acrílica o metálica en el sentido de la textura.

RECOMENDACIONES

- Todos los colores de Berel-text se mezclan entre sí
- No mezcle Berel-text con ninguna otra pasta texturizada.
- No agregue cargas diferentes a lo recomendado o materiales extraños que adulteren su formulación.
- Cuando utilice Berel-text con grano, se recomienda fondear en un color similar al del texturizado que se va a aplicar.
- Evite aplicar en días lluviosos o cuando la temperatura sea menor a 10°C.
- Lave brochas y demás equipo con agua y jabón inmediatamente después de usarlos.
- El área de trabajo debe estar bien ventilada.
- No se deje al alcance de los niños.

PRODUCTOS COMPLEMENTARIOS

Sellador Vinílico No. 570

Sellador Acrílico No. 580

