



# Kalos Tone

Pintura Vinil- Acrilica

SERIE 7700



Calidad



Para Exteriores



Para Interiores



Acabado Mate y Satinado



Base Agua

## Gran poder cubriente.

### DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Se caracteriza por su excelente poder cubriente, posee muy buena resistencia al lavado, giseo y decoloración, además de muy buen rendimiento, brochabilidad y nivelado.

### APLICACIONES

Recomendado para protección y decoración de interiores y exteriores sobre acabados de yeso, ladrillo, cemento o mortero. Ideal cuando se requiere una opción de buena calidad y económica.

### PROPIEDADES

Secado Libre al Tacto: 1 Hora Máx.

Densidad: 1,22 - 1,38 Kg/l

Sólidos en Peso: 38 - 50%

Viscosidad: 102 - 110 U. Krebs

Rendimiento (a 2 manos)\*: 6 - 7 m<sup>2</sup>/l

Lavabilidad: > 10,000 ciclos

Presentaciones: 1 l, 4 l, 19 l

\* Puede ser menor dependiendo del color aplicado, del tipo, rugosidad y porosidad de la superficie, así como del método de aplicación.

### PREPARACIÓN DE LAS SUPERFICIES

• Cuando se trate de superficies que hayan sido pintadas anteriormente, se deberá quitar toda la pintura suelta; si es brillante lije; si ya polvea o es al temple, elimínala lo más posible y proceda a sellar siguiendo las instrucciones.

• La superficie a pintar deberá estar limpia y seca, totalmente libre de polvo o grasa.

• Sobre superficies interiores porosas recomendamos utilizar el Sellador Vinílico Berel No. 570. En exteriores o en aplanados de cemento con menos de tres meses de fraguado, se deberá emplear el Sellador Acrílico Berel No. 580. La dilución del sellador puede ir de 1 a 5 partes de agua por una parte de sellador dependiendo de la porosidad de la superficie. Una vez seco el sellador se podrá pintar.

### INSTRUCCIONES

• Mezcle bien el contenido del envase antes y después de diluir.

• Diluya agregando agua limpia, la proporción depende de la porosidad de la superficie y del método de aplicación empleado, generalmente de un 10 a 20% es suficiente.

- Vuelva a mezclar todo el contenido del envase.
- Kalos Tone se aplica con brocha, rodillo o por aspersión.
- Deje secar un mínimo de 2 horas la primera mano antes de aplicar la segunda.

### RECOMENDACIONES

- Todos los colores de Kalos Tone se mezclan entre sí.
- No mezcle Kalos Tone con otras pinturas.
- No agregue cargas o materiales extraños que adulteren su formulación.
- No pinte en días lluviosos ni cuando la temperatura sea menor a 10°C.
- Lave brochas y demás equipo con agua y jabón inmediatamente después de usarlos.
- El área de trabajo debe estar bien ventilada.
- No se deje al alcance de los niños.

### PRODUCTOS COMPLEMENTARIOS

Sellador Vinílico No. 570

Sellador Acrílico No. 580

