



Semi-Gloss

Pintura Acrílica Semibrillante
SERIE 2000



Calidad



Para Exteriores



Para Interiores



Acabado Semibrillante



Base Agua

Protege tus superficies contra los hongos.

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Es una pintura de acabado semibrillante, especialmente formulada con resina acrílica. Posee un excelente rendimiento y poder cubriente, además de alta retención de brillo, excelente resistencia al lavado, ensuciamiento y crecimiento de hongos.

APLICACIONES

Recomendado para protección y decoración de interiores y exteriores sobre acabados de yeso, ladrillo, cemento, mortero o madera. Ideal en construcciones donde se requiera un alto desempeño y larga duración.

PROPIEDADES

Secado Libre al Tacto: 1 Hora Máx.
Densidad: 1,22 - 1,24 Kg/l
Sólidos en Peso: 43 - 46%
Brillo a 60°: 55% Mín.
Viscosidad: 92 - 98 U. Krebs
Rendimiento (a 2 manos)*: 8 - 10 m²/l
Lavabilidad: > 100,000 ciclos
Presentaciones: 1 l, 4 l, 19 l
* Puede ser menor dependiendo del color aplicado, del tipo, rugosidad y porosidad de la superficie, así como del método de aplicación.

PREPARACIÓN DE LAS SUPERFICIES

- Cuando se trate de superficies que hayan sido pintadas anteriormente, se deberá quitar toda la pintura suelta; si es brillante lije; si ya polvea o es al temple, elimínala lo más posible y proceda a sellar siguiendo las instrucciones.
- La superficie a pintar deberá estar limpia y seca, totalmente libre de polvo o grasa.
- Sobre superficies de cemento, yeso o mortero tanto en interiores como exteriores, recomendamos utilizar Sellador Acrílico Berel No. 580. La dilución del sellador puede ir de 1 a 5 partes de agua por una parte de sellador dependiendo de la porosidad de la superficie. Una vez seco el sellador se podrá pintar.
- Para superficies de madera aplique una mano de Fondo Blanco para Madera No. 5523. Deje secar un mínimo de 6 horas, pula con lija fina, elimine el polvo y aplique la pintura Semi-Gloss.

INSTRUCCIONES

- Mezcle bien el contenido del envase antes y después de diluir.
- Diluya agregando agua limpia, la proporción depende de la porosidad de la superficie y del método de aplicación empleado, generalmente de un 10 a 20% es suficiente.
- Vuelva a mezclar todo el contenido del envase.
- Semi-Gloss se aplica con brocha, rodillo o por aspersión.
- Deje secar un mínimo de 2 horas la primera mano antes de aplicar la segunda.

RECOMENDACIONES

- No mezcle Semi-Gloss con otras pinturas.
- No agregue cargas o materiales extraños que adulteren su formulación.
- No pinte en días lluviosos ni cuando la temperatura sea menor a 10°C.
- Lave brochas y demás equipo con agua y jabón inmediatamente después de usarlos.
- El área de trabajo debe estar bien ventilada.
- No se deje al alcance de los niños.

PRODUCTOS COMPLEMENTARIOS

Sellador Acrílico No. 580
Fondo Blanco para Madera No. 5523